

# Подово ТЯЛО FVXS-F



Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.



› Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода



› Достатъчно компактни да се поберат под прозорец



› Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение



› Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин


# FVXS-F

## Подово тяло


Енергийна ефективност до

**A+**


Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.




Свежият въздух достига всички ъгли на вашата стая



Инсталацията в ниша или полуниша осигурява гъвкавост.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.



Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.

Ефективност		FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	152	219	297
		Енергиен клас		A+		A
		Проектен капацитет	kW	2,60	2,90	4,20
	SCOP		4,56	3,93	3,80	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	798	1.033	1.546	

Вътрешно тяло		FVXS	25F	35F	50F
Корпус	Цвят			Бял	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	600x700x210		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Външно тяло		RXS	25L3	35L3	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB -10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB -15~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ Мин.	20		30
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ Мин.	10		20
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		16		20
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-410A/1,2/1,2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Wi-Fi управление като опция  
Съдържа флуорирани парникови газове

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).

Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FVXS-F Single Sheet 2015-2016 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.