

# Стенно ТЯЛО

FTX-J3/GV



Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.



› Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност



› Включете комфортния режим, облегнете се назад и се отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.



› Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените.



› Спете добре при включен климатик тъй като не се чува нищо от него.


# FTX-J3/GV

## Стенно тяло


Енергийна ефективност до

**A++**

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.




Чистият въздух достига до всички кътчета у дома ви.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.\*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++			A+	A	B	
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER			6,10		5,63	5,37	4,97
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	115	143	189	311	391	500
		Енергиен клас		A+			A+	A	
		Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP		4,26	4,10		4,08	3,88	3,81		
Годишен разход на електроенергия	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276		

Вътрешно тяло		FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV	
Корпус	Цвят	Бял							
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x198			290x1.050x238			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Външно тяло		RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			735x825x300		770x900x320	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18			-15~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ Мин.	m	-			30		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ Мин.	m	-			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	16			20			
Хладилен агент	Тип/Зареджване/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5	

Интелигентно око само за FTX-GV; Икономичен режим само за FTX-J3; Възможност за свързване само с 2-портово Мулти; Wi-Fi управление като опция

\*Производството в Европа не е за цялата гама

Съдържа флуорирани парникови газове

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FTX-J3/GV Single Sheet 2015-2016 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.