

# Стенно ТЯЛО

FTXB-C



Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.



› Стилизираният плосък преден панел се вписва във всеки интериор



› Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая



› Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт

› 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня



# FTXB-C

## Стенно тяло


Енергийна ефективност

A+

Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.




Висока ефективност на цялата гама, както за отопление така и за охлаждане.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.\*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	117	146	191	323	358
		Енергиен клас	A+					
		Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	751	838	966	1.193	1.310	

Вътрешно тяло		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Корпус	Цвят	Бял						
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x216			310x1065x224		
Ниво на звукова налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	(не е налична информация до момента на отпечатване)				

Външно тяло		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			753x855x328	
Звукова мощност	Охлаждане		dBA	60	62	64	65
	Отопление		dBA	60	62	64	65
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	---			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	---			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.	m	15	30	
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Мин.	m	12	10	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	-				
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A / - / - / 2,087,5				

\*Производството в Европа не е за цялата гама  
Съдържа флуорирани парникови газове

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).

Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FTXB-C Single Sheet 2015-2016 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.