Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

Ururu Sarara

reddot award 2014 winner

BLUEVOLUTION

Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.

- Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло
- Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%
- Три-зоновият интелигентен сензор за присъствие насочва въздушния поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения
- 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята

Стенно тяло

Ururu Sarara

Енергийна ефективност

A+++

reddot award 2014 winner

Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.

(охлаждане)

(опция)

Ефективност			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,41	0,66	1,10
	Отопление	Ном.	kW	0,62	1,00	1,41
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A+++	
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Годишен разход на електроенергия	kWh	92	136	203
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++	
		Проектен капацитет	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Годишен разход на електроенергия	kWh	831	1.100	1.427

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXZ	25N	35N	50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		295x798x372	
Въздушен филтър	Тип				Самопочистващ се филтър	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Технически данни - Външно тяло				RXZ	25N	35N	50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm		693x795x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо		dBA	46	48	49
	Отопление	Високо		dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB		-10~43	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CWB		-20~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/kg			TCO_2Eq/GWP		R-32/1,34/0,9/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Макс.	m		10	
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m		8	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)*			A		16	

*Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2019

ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FTXZ-N Single Sheet 2019-2020 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.