

R32 INVERTER

Midea



Стенни климатични  
системи  
Серия

All Easy Pro  
Nordic



Wi-Fi  
управление



Breeze  
Away



3D въздушен  
поток



High Density  
филтър



Фотокалитичен  
филтър



Bio  
филтър



Супер  
йонизатор



Тих  
режим



Нощен  
режим



ECO  
режим



Функция  
самопочистване



Хоризонтално  
реене на  
жалузите



Вертикално  
реене на  
жалузите



Turbo  
Режим



Функция  
Standby 1W



8°C  
отопление



Функция  
Follow Me



24-часов  
таймер



Нагревател на  
компресора



Gear  
Shift



Автоматичен  
рестарт



Отчитане на  
изтичане на  
фреон



Ниско-  
температурен  
кит



Golden Fin  
покритие на  
топлообменника



Запомняне  
позицията на  
жалузите



Извеждане  
на конденза  
от 2 страни



Работа в  
аварийен  
режим



Diamond  
дизайн



Нагревател  
на дъното на  
външното тяло



# ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

## Серия All Easy Pro Nordic



### Нискотемпературен кит

Външните тела на серията All Easy Pro разполагат със специален нискотемпературен кит, който позволява на климатичните системи да работят в режим отопление при много ниски външни температури.



### Ел. нагреватели за работа при ниски температури

На дъното на външното тяло е разположен електрически нагревател, който предпазва от замръзване на конденза при отрицателни температури. Втори нагревател е монтиран на компресора, което осигурява по-лесно стартиране на системата в студентите зимни дни.



### Супер йонизатор

Супер йонизаторът освобождава множество положителни и отрицателни йони за премахване на неприятни миризми, прах, тютюнев дим и полени. По този начин се осигурява чист и здравословен въздух в помещението.



### Бърз монтаж и поддръжка

Вътрешните тела от серията All Easy Pro могат да се разглобят за по-малко от 2 минути, за да бъдат почистени и профилактирани. Необходимо е да развиете 1 единствен болт, за да освободите всички модули от вътрешното тяло. Иновативният прахов филтър е закрепен с 6 магнита и се сваля с 1 „клик“. Дизайнът на филтъра позволява вътрешното тяло да се монтира едва на 5 см от тавана. Уникалният дизайн на вентилаторния модул позволява свалянето му с едно движение и лесното му почистване, без да се разглобява целият климатик. Управляващата платка на вътрешното тяло е поместена в широка кутия, която позволява изключително лесен достъп до всички електрически компоненти.



### Техническа спецификация

| Модел                          | Вътрешно тяло     |     | MSEPBUI-09HRFN8-QRD6GW | MSEPBUI-12HRFN8-QRD6GW | MSEPCUI-18HRFN8-QRD0GW | MSEPCUI-24HRFN8-QRD0GW |
|--------------------------------|-------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                | Външно тяло       |     | MOX330-09HFN8-QRD6GW   | MOX330-12HFN8-QRD6GW   | MOX430-18HFN8-QRD0GW   | MOX430-24HFN8-QRD0GW   |
| Захранващо напрежение          | V-Ph-Hz           |     | 220 ~ 240 / 1 / 50     | 220 ~ 240 / 1 / 50     | 220 ~ 240 / 1 / 50     | 220 ~ 240 / 1 / 50     |
| Мощност                        | Охлаждане         | kW  | 2.73 (1.32 ~ 3.81)     | 3.52 (1.32 ~ 3.96)     | 5.28 (1.99 ~ 6.13)     | 7.03 (2.11 ~ 8.21)     |
|                                | Отопление         |     | 3.14 (0.88 ~ 4.40)     | 3.96 (0.88 ~ 4.54)     | 5.57 (1.35 ~ 6.77)     | 7.33 (1.55 ~ 8.21)     |
| Консумация                     | Охлаждане         | kW  | 0.60 (0.13 ~ 1.20)     | 0.88 (0.13 ~ 1.25)     | 1.31 (0.16 ~ 1.78)     | 1.76 (0.42 ~ 3.20)     |
|                                | Отопление         |     | 0.69 (0.12 ~ 1.40)     | 0.99 (0.12 ~ 1.45)     | 1.50 (0.23 ~ 1.69)     | 1.97 (0.30 ~ 3.10)     |
| SEER                           | Охлаждане         | W/W | 8.60                   | 8.50                   | 8.50                   | 8.50                   |
| SCOP                           | Отопление         |     | 4.60                   | 4.60                   | 4.60                   | 4.20                   |
| Енергиен клас                  | Охлаждане         |     | A+++                   | A+++                   | A+++                   | A+++                   |
|                                | Отопление         |     | A++                    | A++                    | A+                     | A+                     |
| Работен ток                    | Охлаждане         | A   | 2.66 (0.6 ~ 5.35)      | 3.9 (0.6 ~ 5.55)       | 5.73 (2.81 ~ 7.90)     | 7.7 (1.8 ~ 13.9)       |
|                                | Отопление         |     | 3.05 (0.6 ~ 6.2)       | 4.4 (0.6 ~ 6.4)        | 6.52 (4.26 ~ 7.50)     | 8.6 (1.3 ~ 13.5)       |
| Въздушен поток (вътр. тяло)    | m³/h              |     | 530 / 360 / 280        | 560 / 380 / 290        | 685 / 580 / 400        | 1092 / 724 / 379       |
| Звуково налягане (вътр. тяло)  | dB(A)             |     | 37 / 32 / 21.5 / 20.5  | 40 / 33 / 22 / 21      | 41 / 35 / 23 / 22      | 44.5 / 40 / 33 / 21    |
| Звукова мощност (вътр. тяло)   | dB(A)             |     | 58                     | 59                     | 59                     | 65                     |
| Въздушен поток (външно тяло)   | m³/h              |     | 2200                   | 2200                   | 3500                   | 3500                   |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A)             |     | 57                     | 57.5                   | 56                     | 58.5                   |
| Звукова мощност (външно тяло)  | dB(A)             |     | 64                     | 65                     | 65                     | 68                     |
| Вътрешно тяло                  | Размери В x Ш x Д | mm  | 295 x 795 x 225        | 295 x 795 x 225        | 319 x 965 x 239        | 275 x 1140 x 370       |
|                                | Тегло             | kg  | 10.2                   | 10.2                   | 12.3                   | 20                     |
| Външно тяло                    | Размери В x Ш x Д | mm  | 554 x 805 x 330        | 554 x 805 x 330        | 673 x 890 x 342        | 673 x 890 x 342        |
|                                | Тегло             | kg  | 28.4                   | 28.4                   | 38.8                   | 45.6                   |
| Тръбни връзки (течност / газ)  | mm                |     | 6.35 / 9.52            | 6.35 / 9.52            | 6.35 / 12.7            | 9.52 / 15.9            |
| Работен диапазон               | Охлаждане         | °C  | -15 ~ 50               | -15 ~ 50               | -15 ~ 50               | -15 ~ 50               |
|                                | Отопление         |     | -25 ~ 24               | -25 ~ 24               | -25 ~ 24               | -25 ~ 24               |
| Фреон                          | Тип / количество  | kg  | R32 / 0.69             | R32 / 0.69             | R32 / 1.1              | R32 / 1.5              |